

HAUPTMERKMALE

Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 (m), sofern nicht anders festgelegt

- › Für Ø 4 mm Steckverbinder
- › Zusätzlich für Drahtanschluss bis Ø 2 mm
- › Sicheres Klemmgewinde
- › Mit Verdrehschutz
- › Mit Berührungsschutz
- › Zur Befestigung an Frontplatten bis 4 mm Stärke
- › Farben grau, schwarz, rot, blau, gelb, grün und gelb-grün für Schutzleiter
- › Meistgefragter Buchsentyp

BANANENBUCHSE TYP Ø 4 mm

ELV (2000/53/EC)
RoHS (2011/65/EU)

TECHNISCHE DATEN

- Dauernennstrom 20 A
- Nennspannung 2'500 V ~ / 4'500 V ~
- Isolationswiderstand 10¹³ Ω
- Kapazität 3 pF
- Isolation:
Frontplatten-Befestigungsart durch plastisches Material
Spannungsfest für Frontplatten von
2 mm Stärke: 4'500 V ~
4 mm Stärke: 2'500 V ~
- Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren:
Größere Stecktiefe für Steckverbinder > 21 mm
- Gewindebuchse in vernickeltem Messing,
Muttern und Unterlegscheiben aus Stahl
- Kunststoffteile aus Polyamid

GRAU	SCHWARZ	ROT	BLAU	GELB	GELB/GRÜN	GRÜN
024-2010	024-2020	024-2030	024-2040	024-2050	024-2060	024-2070

